



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya  veya **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 010425-TSE-03/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 20.08.2013

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 16.09.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER FEVZİPAŞA MAH. KINALI KAVŞAĞI CAD NO:123 /123/1 SİLİVRİ
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE FEVZİPAŞA MAH. KINALI KAVŞAĞI CAD NO:123 /123/1 SİLİVRİ
İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 010425-TSE-03/02

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK USTAM MEBRAN+ŞEKİL

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 13969 / 22.05.2007

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

"USTAM C20"ÜRÜN KODLU
-TİP A: BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI
-BOY: 15 m (-0.03,+∞)
-EN: 1m (-0.02, +∞)
-KALINLIK:1.5±0.3 mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.30 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:2, ±0,3 kg/m²
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI: 50/60 (-20,+ ∞) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:2 kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):2 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY): 200/ 300 (-50, +∞) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%2/%2 (-0,8, +∞)

e-imzalı/e-signed

16.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yennin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(010425-TSE-03/03nolu belge devamı) : STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

- DARBEYE DAYANIM: Max.h=300 mm (METOD A)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.5 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY): 75/75(-30, +∞) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.0°C (05.03.2014 K.G.)

" USTAM C30"ÜRÜN KODLU

- TİP T: DEPOLAMA AMAÇLI BİTÜMLÜ SU YALITIM LEVHALARI
- BOY: 10 m (-0.03, +∞)
- EN: 1m (-0.02, +∞)
- KALINLIK:2±0.5 mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:3 ±0,3 kg/m²
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI: 50/60 (-20, +∞) N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:60 kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY): 200/ 300 (-50, +∞) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%2/%2 (-0,8, +∞)
- DARBEYE DAYANIM: Max.h=300mm(METOD A)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.5 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY): 75/75(-30, +∞) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.-10°C (09.12.2015 K.G.)

" USTAM P30"ÜRÜN KODLU

- TİP T: DEPOLAMA AMAÇLI BİTÜMLÜ SU YALITIM LEVHALARI
- BOY: 10 m (-0.03, +∞)
- EN: 1m (-0.02, +∞)
- KALINLIK:2±0.5 mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:3 ±0,4 kg/m²
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI: 100/110(-30, +∞) N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:60 kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY): 250/ 400 (-50, +∞) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%25/%25 (-5, +∞)
- DARBEYE DAYANIM:Max.h=600 mm(METOD A)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):100/100 (-40, +∞) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.-10°C (09.12.2015 K.G.)

e-imzalı/e-signed

16.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez. kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or **T S E**

(010425-TSE-03/03nolu belge devamı) : **STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

" USTAM P40"ÜRÜN KODLU
-TİP T: DEPOLAMA AMAÇLI BİTÜMLÜ SU YALITIM LEVHALARI
-BOY: 10 m (-0.03,+∞)
-EN: 1m (-0.02, +∞)
-KALINLIK:3±0.5 mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:4.0 ±0,4 kg/m²
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI: 100/110(-30,+∞) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:60 kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY): 250/ 400 (-50, +∞) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%25/%25 (-5, +∞)
-DARBeye DAYANIM:Max.h=600 mm(METOD A)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):100/100 (-40, +∞) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.-10°C
(30.12.2015 K.G.)

USTAM Esnek P30 Ürün Kodlu
-TİP T: DEPOLAMA AMAÇLI BİTÜMLÜ SU YALITIM LEVHALARI
-BOY: 10 m (-0.03,)
-EN: 1m (-0.02)
-KALINLIK:2±0.5 mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:3.0 ±0,4 kg/m²
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI: 600 (±%50) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:60 kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY): 600/ 800 (±%50) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (±%50)
-DARBeye DAYANIM: Max.h=600 mm(METOD A)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.15 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):200/200 (±%50) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.- 20 °C (07.09.2021)

e-imza/e-signed

16.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yennin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA,GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27. Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

